广州美视创新科技有限公司
地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园
电话：020-84899499　传真：020-84805299
网址：http://www.grandview.com.cn

美视官网　美视微信服务号



美佳 II 系列

智能电动拉线银幕

16:9 /16:10 220″ 超大家庭影院视觉

设计理念

美佳二代延续了一代产品的简洁美学，秉承“以简驭繁”的理念，幕布回收后下杆稳妥封闭壳体开口，外观浑然一体，线条雅致，兼具防虫、防尘、防腐等实用功能。

Fancy II将核心性能与前瞻设计高度集成于一体，外形干净明快，无痕融入现代家装或商用空间等多样定制场所，配备全新研发的Grandview 20W直流电机，100–240V宽电压输入，全球通用，电机寿命超过20000次循环，运行噪音低于50dB；内置电磁“隔离”设计，阻隔干扰。

独特的 S 型加减速曲线控制算法，电机初始启动和即将闭合时均智能减速柔性运行，实现开合静音，减少幕布抖动及幕布拉扯，延长使用寿命，保护内部机械结构。




外壳可选
白色/黑色（定制）

核心优势




全新20W直流电机

* 双向柔性变频，缓升缓降无撞击异响，电子精准控行程
* 宽电压全球适配：100- 240V宽电压，电压波动运行稳定
* 内置电磁屏蔽，抗干扰
* 寿命超2万次循环，噪音＜50dB




电子行程限位功能

内置可自定义的电子限位系统，实现上下行程的精准控制。



超大尺寸兼容性

支持最大 220 英寸（16:9）画面，适用于专业场所及高端家居环境。



多种智能控制方式

433MHz无线、红外、RS485 / RS232、干触点及DC12V触发。



全新壳体设计


* 隔绝灰尘，有效防霉防潮防虫，保护幕面延缓老化，延长银幕使用寿命
* 通过转管轴与转管导通（技术处理）和壳体连接，解决干燥天气时幕布回卷摩擦产生的静电，避免幕布因静电吸灰影响观看及损坏电子器件




全新 L 型安装支架系统

重新设计的 L 型支架更薄更坚固，能更紧密贴合天花与墙面，使银幕更好地融入整体装修风格。


产品参数



正视图



A外壳 侧视图



B外壳 侧视图

（尺寸单位：mm）

比例	对角尺寸	投影面积（W×H）mm	上黑边（B3）mm	下黑边（B2）mm	左右黑边（B1）mm	展开高度（A）mm	产品总长（L）mm	外壳类型 A/B
16:9	92"	2037×1146	600	25	27	1934	2233	B
	100"	2214×1245	600	25	27	2033	2410	B
	106"	2347×1320	600	25	27	2108	2543	B
	110"	2435×1370	600	25	27	2158	2631	B
	120"	2656×1494	600	25	27	2282	2856	B
	133"	2944×1656	600	25	35	2444	3160	B
	150"	3321×1868	600	50	60	2726	3920	A
	165"	3653×2055	600	50	60	2913	4252	A
	180"	3985×2241	600	50	60	3099	4584	A
	200"	4428×2491	600	50	60	3349	5027	A
	220"	4870×2740	600	50	60	3598	5469	A
16:10	94"	2037×1273	600	25	27	2061	2233	B
	103"	2214×1384	600	25	27	2172	2410	B
	109"	2347×1467	600	25	27	2255	2543	B
	113"	2435×1522	600	25	27	2310	2631	B
	123"	2656×1660	600	25	27	2448	2856	B
	137"	2944×1840	600	25	35	2628	3160	B
	165"	3554×2221	600	50	60	3079	4153	A
	180"	3877×2423	600	50	60	3281	4476	A
	200"	4308×2692	600	50	60	3550	4907	A
	220"	4739×2962	600	50	60	3820	5338	A

● 超短焦幕布出厂默认无左右黑边

适配幕布

WW5
中长焦投影白幕

UHD130
中长焦投影白幕

GG3
中长焦正投灰幕

DY3
超短焦黑栅抗光银幕

DY4
中长焦抗光银幕

DY7
中长焦抗光银幕

DY10
中长焦抗光银幕